



**ORLEN  
OIL**



# TABELA ZAMIENNIKÓW

## OLEJE WIELOFUNKCYJNE I PRZEKŁADNIOWE

Nowa, spójna oferta ORLEN OIL jest wynikiem optymalizacji marek, wizerunku i technologii.

W przypadku zmiany marki z PLATINUM na ORLEN OIL produkty te są całkowicie tożsame w zakresie produkcji i technologii. Zmiana w portfolio odbyła się tylko w zakresie ich wizerunku (etykieta, kanister, nazwa).

W przypadku zduplikowanych produktów została wybrana jedna, optymalna technologia dla produktu. Produkty z obecnej oferty ORLEN OIL są kompatybilne z wycofanymi produktami PLATINUM lub LOTOS Oil w odpowiednich klasach jakościowych i lepkościowych.



**ORLEN  
OIL**

ORLEN OIL Sp. z o.o.  
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk  
☎ +48 58 308 76 98  
☎ +48 510 118 497  
🌐 orlenoil.pl | orlenoil.com

# OLEJE WIELOFUNKCYJNE

## NOWA OFERTA 2024

Oleje <b>PLATINUM</b>	Oleje <b>ORLEN OIL</b>	Specyfikacje, aprobaty, poziomy jakości
PLATINUM MULTI UTTO 10W-30	ORLEN OIL MULTI UTTO 10W-30	<b>Lepkość:</b> SAE 10W-30 <b>Spełnia wymagania:</b> John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145, Allison C4, AGCO POWERFLUID 821XL; Ford ESN M2C86-B/C, M2C134-D; Case New Holland MAT 3540, 3525, 3509, 3505; Case MS 1210; FNHA-2-C-200.00, FNHA-2-C-201.00, VOLVO CE WB 101, Caterpillar TO-2, Landini; Deutz-Fahr; Claas (oprócz przekładni Renault); Fendt (oprócz przekładni Vario); Komatsu; Kubota UDT; ZF TE-ML D3E, D5F, D6K, 17E, 21F; Parker Denison UTTO/THF (testy na pompach T6H20C, T5D, P46); Vickers 35VQ25;
PLATINUM MULTI STOU 10W-40	ORLEN OIL MULTI STOU 10W-40	<b>Lepkość:</b> SAE 10W-40 <b>Spełnia wymagania:</b> Massey Ferguson M1145, Massey Ferguson M1144, Massey Ferguson M1139; Ford M2C 159B, Ford M2C 159C, John Deere JDM J27, New Holland 82009201, New Holland 82009202, New Holland 82009203 ZF TE –ML 06A; ZF TE –ML 06B, ZF TE –ML 06C, ZF TE –ML 07B CCMS D4, Sperry Vickers/Eaton: M2950S, Sperry Vickers/Eaton: I-286-S, Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid, AFNOR NFE68603E
PLATINUM MULTI PTF 10W	ORLEN OIL MULTI PTF 10W	<b>Lepkość:</b> SAE 10W <b>Spełnia wymagania:</b> Komatsu Dresser HMS B21-0006, Komatsu Micro-Clutch, Caterpillar TO-4, Allison C-4
PLATINUM MULTI PTF 30	ORLEN OIL MULTI PTF 30	<b>Lepkość:</b> SAE 30 <b>Spełnia wymagania:</b> Komatsu Dresser HMS B21-0006, Komatsu Micro-Clutch, Caterpillar TO-4, Allison C-4



# OLEJE PRZEKŁADNIOWE

## NOWA OFERTA 2024

Oleje <b>PLATINUM</b>	Oleje <b>LOTOS Oil</b>	Oleje <b>ORLEN OIL</b>	Specyfikacje, aprobaty, poziomy jakości
PLATINUM GEAR SV 75W-80		ORLEN OIL GEAR SV 75W-80	<b>Jakość:</b> API: GL-4 <b>Lepkość:</b> SAE 75W-80 <b>Spełnia wymagania:</b> Mercedes-Benz 235.5, ZF TE-ML 02B, 08, 17A, MAN 341 Z2, DAF, Iveco, Eaton
PLATINUM GEAR SX 75W-90		ORLEN OIL GEAR SX 75W-90	<b>Jakość:</b> API: GL-5 <b>Lepkość:</b> SAE 75W-90 <b>Spełnia wymagania:</b> ZF TE-ML 07A, 16B, 17B, 19B, 21A, NATO 0-226
PLATINUM GEAR GL-4 80W		ORLEN OIL GEAR GL-4 80W	<b>Jakość:</b> API: GL-4 <b>Lepkość:</b> 80W <b>Aprobaty:</b> MB-Approval 235.1, ZF TE-ML 17A (ZF000360) <b>Spełnia wymagania:</b> MAN 341 Type Z2, MAN 341 Type E1
PLATINUM GEAR GL-4 80W-90		ORLEN OIL GEAR GL-4 80W-90	<b>Jakość:</b> API: GL-4 <b>Lepkość:</b> SAE 80W-90 <b>Aprobaty:</b> ZF TE-ML 16A, 17A, 19A (ZF000500) <b>Spełnia wymagania:</b> Mercedes Benz 235.1, MAN 341 Type Z2, MAN 341 Type E1
PLATINUM GEAR GL-5 80W-90	LOTOS TITANIS GL-5 80W-90	ORLEN OIL GEAR GL-5 80W-90	<b>Jakość:</b> API: GL-5 <b>Lepkość:</b> SAE 80W-90 <b>Aprobaty:</b> ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A (ZF000502), ZETOR (Proxima, Forterra) <b>Spełnia wymagania:</b> Mercedes Benz 235.0, MAN 342 typ M1, MIL-L-2105D, RENAULT, Voith 3.325-339, Volvo 97310, Volvo 97316, ZF TE-ML 07A, DAF, TATRA TDS 80/ 32
PLATINUM GEAR LS 80W-90	LOTOS TITANIS LS GL-5 80W-90	ORLEN OIL GEAR LS 80W-90	<b>Jakość:</b> API: GL-5 <b>Lepkość:</b> SAE 80W-90 <b>Aprobaty:</b> ZF TE-ML 05C, 12C, 21C (ZF000603) <b>Spełnia wymagania:</b> MIL-L-2105D, MAN 342 M-1, Mercedes-Benz 235.0, Voith 3.325-339, Volvo 97310, Volvo 97316, Renault, ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A, DAF
PLATINUM GEAR LL 80W-90	TITANIS SUPER GL-5 80W-90	ORLEN OIL GEAR LL 80W-90	<b>Jakość:</b> API: GL-5/GL-4, MT-1 <b>Lepkość:</b> SAE 80W-90 <b>Aprobaty:</b> ZF TE-ML TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A; MAN 342 Typ M2; MAN 341 Typ Z2 <b>Spełnia wymagania:</b> MIL-PRF-2105E; Mercedes-Benz 235.0; SCANIA STO 1:0; RENAULT; MACK GO-J; ZF TE-ML 07A, 08; ArvinMeritor; DAF; IVECO
PLATINUM GEAR GL-5 85W-90		Orlen Oil GEAR GL-5 85W-90	<b>Jakość:</b> API: GL-5 <b>Lepkość:</b> SAE 85W-90 <b>Spełnia wymagania:</b> MAN 342 Type M1, Mercedes Benz 235.0, MIL-L-2105D, RENAULT, Voith 3.325-339, Volvo 97310, Volvo 97316, ZF TE-ML 07A, 16B, 17B, 19B, 21A, DAF
PLATINUM GEAR LX 85W-140		ORLEN OIL GEAR LX 85W-140	<b>Jakość:</b> API: GL-5 <b>Lepkość:</b> SAE 85W-140 <b>Spełnia wymagania:</b> ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A, Scania STO 1:0, Volvo 1273.10
PLATINUM GEAR ATF VI		ORLEN OIL GEAR ATF VI	<b>Jakość:</b> Dexron VI <b>Spełnia wymagania:</b> GM DEXRON VI, BMW ATF 6, Chrysler/Dodge/Jeep 69157995AA, Ford MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV), Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309; Honda DW-1, Honda Type 3.1 : 08263-999-01HE (EU), 08200-9017 (USA) (ZF LifeguardFluid 9) (ZF No. AA01.500.001), Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M), JASO M315-2013 2A, Mazda ATF M-III, M-V, FZ; Nissan Matic Fluid D, J, S, Suzuki AT OIL 5D06, ATF 2384K, Toyota ATF T-III, T-IV, WS, Volvo PN., 1161540/1161640, VW G055 540 (A2), VW G 055 162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus); VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8), ZF 6, 8, 9 speed transmissions
PLATINUM GEAR ATF III	LOTOS ARGENTUM ATF III G LOTOS ATF III G	ORLEN OIL GEAR ATF III	<b>Jakość:</b> Dexron III H, IIG <b>Aprobaty:</b> MB-Approval 236.9, MAN M339 typ V1, MAN M339 typ Z1, Volvo 97341, ZF TE-ML 04D, 14A <b>Spełnia wymagania:</b> Voith H55.6335.xx, ZF TE-ML 03D, Volvo 97340 (Volvo Std 1273.40), Allison C4, Ford Mercon

# OLEJE PRZEKŁADNIOWE

## NOWA OFERTA 2024

Oleje <b>PLATINUM</b>	Oleje <b>LOTOS Oil</b>	Oleje <b>ORLEN OIL</b>	
PLATINUM GEAR DCT		ORLEN OIL GEAR DCT	<b>Spełnia wymagania:</b> VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed, VW/Audi TL 52529/ G 052 529 A2 or A6, DSG7=S-Tronic7/ 7 speed VW (Audi, Seat, Skoda), VW/Audi TL 521 82, G 052 182 A2 or A6, Renault EDC 6, EDC 7, Talisman R7D, Ford/Nissan 6-speed GFT, WSS-M2C963A, 1490763/1490761, Peugeot/Citroen DCS 6-speed GFT 9734.S2, BMW Drivelogic 7-speed/ DCTF-1, 6 speed DCT, MTF LT-5, Volvo Powershift 6-speed GFT/1161838/1161839, ZF Porsche Oil #999.917.080.00, Borg Warner, Bugatti Veyron, Chryslaer 68044345 EA&GA, Powershift 6-speed, DCT-1, Ferrari 7-speed/TE DCT-3, Mitsubishi TC-SST 6-speed GFT, MZ320065 DiaQueen SSTF-1
PLATINUM GEAR CVT	LOTOS ARGENTUM ATF CVT	ORLEN OIL GEAR CVT	<b>Spełnia wymagania:</b> VW/Audi TL 521 16 (G 052 516), 521 80 (G 052 180 A2), Renault CVT CK/SK/FK, BMW Minicooper EZL 799A/83 22 0 136 376/83 22 0 429 154, 799/EZL, 799A/ZF, CVT V1, Audi Multitronic, Toyota CVTF TC, FE, GM/Saturn DEX-CVT, Hyundai/Kia CVT-1, SP-III, HONDA HMMF, HCF2, Z-1 (poza Honda Fit & Jazz rok. prod. 2001-2007), Suzuki CVTF TC, 3320, 4401, NS-2, Green 1&2, Green 1V, Mazda JWS 3320, Volvo CVT 4959, Chery CVT, Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFE, DC, DFC, TC, Dodge/ Jeep/ Chrysler NS-2, Dodge/ Jeep/ Chrysler/Mopar CVT + 4, Fiat Tutela CVT N.G, Fujijyuuko i-CVTF FG, Idemitsu CVTF-EX1, Lexus Fluid TC, FE, MG Rover EM-CVT, Mitsubishi CVTF-1, CVTF-J4/J4+, CVTF Eco J4, SP-III, Nissan KTF-1, NS-1, NS-2, NS-3, Punch CVTF-EX1, Subaru iCVT, iCVT FG, ECVT, CVT II Fluid, KO425Y0710 & KO425Y0711, HT CVT Fluid, CV-30, KO421Y0700, NS-2

