



PLATINUM AGRO UTTO 10W-30

JAKOŚĆ: API: GL-4
Spełnia wymagania ISO HV, DIN HVLP
LEPKOŚĆ: SAE: 10W-30

CHARAKTERYSTYKA:

Uniwersalny, wielosezonowy olej przekładniowo-hydrauliczny olej typu UTTO (Uniwersal Tractor Transmission Oil). Doskonałe właściwości oleju zapewniają bezawaryjną pracę układów przekładniowych i hydraulicznych różnego rodzaju sprzętu rolniczego.

Gwarantuje:

- doskonałe właściwości smarne i przeciwzużyciowe,
- dobra kompatybilność z uszczelnieniami,
- tłumienie drgań układu,
- wysoką odporność na utlenianie

ZASTOSOWANIE:

Platinum Agro UTTO 10W-30 olej wielofunkcyjny olej rekomendowany do smarowania różnego typu przekładni (skrzynie biegów, przekładnie główne, kierownicze, mechanizmy różnicowe) oraz układów hydraulicznych zastosowanych w maszynach rolniczych różnych producentów. Odpowiedni do zastosowania w traktorach w których przekładnia manualna, mosty, osprzęt hydrauliczny oraz "mokre hamulce" smarowane są za pomocą jednego układu olejowego.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Spełnia wymagania:
John Deere JDM J20C, J20D;
Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145;
Allison C4;
AGCO POWERFLUID 821XL;
Ford ESN M2C86-B,C;
Ford ESN M2C134-D;
New Holland 410B,
Case New Holland MAT 3540,3525,3526,3509,3505;
Case New Holland 3506;
Case MS 1210,1209,1207,1206;
FNHA-2-C-200.00,
FNHA-2-C-201.00,
VOLVO CE WB 101



Caterpillar TO-2
Valtra G2-08
Valtra G2-B10
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
Same; Landini; Deutz-Fahr; Claas / Renault Agriculture;
Fendt ; Komatsu; Kubota UDT Fluid; Parker Denison UTTO/THF;
Vickers 35VQ25;

REKOMENDACJE, REFERENCJE
Farmtrac

PARAMETRY	JEDNOSTKI	WARTOŚCI TYPOWE
klasa lepkości SAE	-	10W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	11,2
wskaźnik lepkości		130
temperatura płynięcia	°C	-37
temperatura zapłonu	°C	200
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	10,1

UWAGA:

Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

