

ORLEN OIL SELEKTOL SPECIAL SD 20W-40

JAKOŚĆ: API : SD
LEPKOŚĆ: SAE: 20W-40

CHARAKTERYSTYKA:

Wielosezonowy, mineralny olej silnikowy.

ZASTOSOWANIE:

ORLEN OIL Selektol Special SD 20W-40 przeznaczony jest do stosowania w czterosuwowych silnikach benzynowych, pracujących przy umiarkowanych i wysokich obciążeniach cieplnych i mechanicznych, w których producent zaleca stosowanie olejów klasy SD lub niższych.

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	20W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100^{0}C	mm^2/s	15,0
lepkość strukturalna CCS w -10^{0}C	mPa˘s	1750
wskaźnik lepkości	-	135
temperatura płynięcia	^{0}C	-28
temperatura zapłonu	^{0}C	238
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	5,0
popiół siarczanowy	%	0,46
zawartość wody	% (V/V)	nie zawiera
Badanie działania korodującego w temp. 100^{0}C w ciągu 3 h na płytkach z miedzi	stopień korozji	1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103