



PLATINUM GEAR ATF III

JAKOŚĆ: Dexron III H, IIIG

CHARAKTERYSTYKA:

Platinum GEAR ATF III produkowany jest wg specjalnej technologii semisyntetycznej uzupełnionej pakietem dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym oraz poprawiającym własności smarne i odporność na pienienie.

ZASTOSOWANIE:

Platinum GEAR ATF III przeznaczony jest do stosowania w automatycznych przekładniach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, w których producent zaleca stosowanie oleju typu Dexron III. Platinum GEAR ATF III zalecany jest również do stosowania w urządzeniach wspomagających układy kierownicze, w sprzęgłach hydraulicznych samochodów osobowych i ciężarowych oraz w układach hydraulicznych wymagających stosowania olejów typu ATF. Olej może być stosowany w przekładniach Powershift ciągników i ładowarek o ile producent sprzętu zaleca stosowanie oleju ATF.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Aprobaty:

MAN 339 typ Z1
MAN 339 typ V1
Mercedes-Benz 236.9
Volvo 97341 (Volvo Std 1273.41)
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 14A
Voith H55.6335.xx

Spełnia wymagania:

Volvo 97340 (Volvo Std 1273.40)
Allison C4
Ford Mercon



PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	7,2
Temperatura płynięcia	°C	-45
Temperatura zapłonu	°C	180
Lepkość dynamiczna, badanie lepkościomierzem Brookfielda w temp. -40°C	cP	18500

UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu

