OLEJE DO PRZEKŁADNI SAMOCHODOWYCH



AGRO 6

JAKOŚĆ: API: GL-4
LEPKOŚĆ: SAE: 80W

CHARAKTERYSTYKA:

Mineralny olej przeznaczony jest do smarowania przekładni ciągników rolniczych, zarówno w okresie letnim, jak i zimowym, zgodnie z instrukcją obsługi ciągnika. Olej przeznaczony jest także do stosowania w układach hydrauliki siłowej ciągników oraz maszyn współpracujących, np. ładowarka czołowa, przyczepa-wywrotka, itp.

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100^{0}C	mm^2/s	10,4
Wskaźnik lepkości	-	98
Temperatura płynięcia	^{0}C	-30
Temperatura zapłonu	^{0}C	237

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103