

PLATINUM CLASSIC SEMISYNTHETIC 10W-40

JAKOŚĆ: API: SL/SJ/CF
ACEA: A3/B3
LEPKOŚĆ: SAE: 10W-40

CHARAKTERYSTYKA:

Półsyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy stworzony w oparciu o nowoczesną formulację, w skład której, oprócz olejów bazowych, wchodzi nowoczesny, świetnie dobrany pakiet dodatków uszlachetniających. Zastosowana technologia pozwala na uzyskanie doskonałych parametrów oleju, redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów, jednocześnie zapewniając lepszą kontrolę osadów.

Gwarantuje:

- skuteczną ochronę i czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie,
- bezawaryjną pracę silnika podczas rozruchu w trudnych warunkach,
- prawidłowy poziom ochrony przeciwzuzyciowej elementów silnika,
- spowolnienie procesów starzenia,
- wydłużenie żywotności silnika.

ZASTOSOWANIE:

PLATINUM Classic semisynthetic 10W-40 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji w silnikach samochodów osobowych zasilanych benzyną lub olejem napędowym. Dzięki opracowaniu świetnej formulacji zapewniającej doskonałe parametry z powodzeniem można go również stosować w lekkich pojazdach dostawczych i furgonetkach. Olej może być eksploatowany w silnikach nowego typu jak również kilkuletnich starszego typu z większymi przebiegami, co do których producent zaleca oleje niższych klas. Dzięki unikalnej technologii zapewnia świetną pracę silnika w każdych warunkach, podczas jazdy w korkach, w ruchu normalnym i na dłuższych trasach. Potwierdzeniem wysokiej jakości oleju jest nie tylko ulepszona technologia, ale także spełnienie wymagań Mercedes-Benz 229.1.

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Spełnia wymagania:
Mercedes – Benz 229.1

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100^0C	mm^2/s	14,5
wskaźnik lepkości	-	157
temperatura płynięcia	^{0}C	-33
temperatura zapłonu	^{0}C	232
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	8,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

