



PLATINUM Max Expert XD 5W-30

JAKOŚĆ: API: SN

ACEA: C3, C2

LEPKOŚĆ: SAE: 5W-30

CHARAKTERYSTYKA:

Najwyższej jakości, syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy typu Mid SAPS o niskiej lepkości. Dzięki unikalnej technologii Complex Protection Formula (CPF) daje idealną kompozycję najnowocześniejszych komponentów, które w połączeniu z wysokiej jakości olejami bazowymi zapewnia idealną pracę silnika przy jednoczesnej redukcji osadów i ryzyka zużycia zaworów. PLATINUM Max Expert XD 5W-30 to olej kompatybilny z urządzeniami obróbki spalin DPF (filtr cząstek stałych) i TWC (katalizator trójfunkcyjny).

Gwarantuje:

- świetne właściwości czyszczące,
- doskonałą sprawność pracy silnika,
- idealną pracę urządzeń do obróbki spalin,
- zmniejszenie zużycia paliwa,
- skuteczne smarowanie podczas rozruchu silnika w zimie,
- wydłużone okresy eksploatacji.

ZASTOSOWANIE:

PLATINUM Max Expert XD 5W-30 to unikalny, wielosezonowy olej silnikowy typu Mid SAPS. Rekomendowany do pracy w pojazdach osobowych i lekkich dostawczych wyposażonych w wysokoprężne silniki Diesla lub silniki benzynowe o zapłonie iskrowym z turbo doładowaniem lub bez, wyposażonych w systemy redukcji spalin takie jak DPF lub TWC. Świetne parametry lepkościowo-temperaturowe gwarantują niezawodną pracę silnika zarówno latem i zimą w ruchu miejskich oraz na trasach szybkiego ruchu. Odpowiada poziomowi jakości normy ILSAC GF-4. Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 6.



NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Aprobata:
MB-Approval 229.52.

Spełnia wymagania:
Mercedes-Benz 229.31/229.51;
BMW Longlife-04;
Opel/General Motors GM Dexos 2;
VW 505 01/505 00.

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	12,2
lepkość strukturalna CCS -30 w °C	mPa*s	5940
wskaźnik lepkości	-	165
temperatura zapłonu	°C	242
temperatura płynięcia	°C	-40
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	8,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu

