



## PLATINUM AGRO UTTO 10W-30

**JAKOŚĆ:** API: GL-4

Spełnia wymagania ISO HV, DIN HVLP

**LEPKOŚĆ:** SAE: 10W-30

### CHARAKTERYSTYKA:

Uniwersalny, wielosezonowy olej przekładniowo-hydrauliczny olej typu UTTO (Uniwersal Tractor Transmission Oil).

Doskonałe właściwości oleju zapewniają bezawaryjną pracę układów przekładniowych i hydraulicznych różnego rodzaju sprzętu rolniczego.

Gwarantuje:

- doskonałe właściwości smarne i przeciwzużyciowe,
- dobra kompatybilność z uszczelnieniami,
- tłumienie drgań układu,
- wysoką odporność na utlenianie

### ZASTOSOWANIE:

Platinum Agro UTTO 10W-30 olej wielofunkcyjny olej rekomendowany do smarowania różnego typu przekładni (skrzynie biegów, przekładnie główne, kierownicze, mechanizmy różnicowe) oraz układów hydraulicznych zastosowanych w maszynach rolniczych różnych producentów. Odpowiedni do zastosowania w traktorach w których przekładnia manualna, mosty, osprzęt hydrauliczny oraz "mokre hamulce" smarowane są za pomocą jednego układu olejowego.

### NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Spełnia wymagania:

John Deere JDM J20C, J20D;  
Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145;  
Allison C4;  
AGCO POWERFLUID 821XL;  
Ford ESN M2C86-B,C;  
Ford ESN M2C134-D;  
New Holland 410B,  
Case New Holland MAT 3540,3525,3526,3509,3505;  
Case New Holland 3506;  
Case MS 1210,1209,1207,1206;  
FNHA-2-C-200.00,  
FNHA-2-C-201.00,  
VOLVO CE WB 101



Caterpillar TO-2  
Valtra G2-08  
Valtra G2-B10  
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F  
Same; Landini; Deutz-Fahr; Claas / Renault Agriculture;  
Fendt ; Komatsu; Kubota UDT Fluid; Parker Denison UTTO/THF;  
Vickers 35VQ25;

REKOMENDACJE, REFERENCJE  
Farmtrac

| Parametry                          | Jedn.              | Wartości typowe |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|
| klasa lepkości SAE                 | -                  | 10W-30          |
| lepkość kinematyczna w temp. 100°C | mm <sup>2</sup> /s | 11,2            |
| wskaźnik lepkości                  |                    | 130             |
| temperatura płynięcia              | °C                 | -37             |
| temperatura zapłonu                | °C                 | 200             |
| liczba zasadowa TBN                | mg KOH/g           | 10,1            |

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

