OLEJE DO PRZEKŁADNI SAMOCHODOWYCH



HIPOL ATF II D

JAKOŚĆ: GM Dexron®II D

CHARAKTERYSTYKA:

Hipol® ATF II D mineralny olej do automatycznych przekładni samochodowych

ZASTOSOWANIE:

Wysokiej jakości, mineralny olej Hipol® ATF II D przeznaczony jest do stosowania w automatycznych przekładniach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, w których producent zaleca stosowanie oleju typu Dexron® II D.
Olej Hipol® ATF II D zalecany jest również do stosowania w urządzeniach wspomagających układy kierownicze, w sprzęgłach hydraulicznych samochodów osobowych i ciężarowych oraz w układach hydraulicznych wymagających stosowania olejów typu ATF.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Aprobaty:
MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ L2
ZF TE-ML 04D, 11A, 14A
Voith H55.6335xx (G 607)

Spełnia wymagania:
GM Dexron II D
Allison C-4.

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

OLEJE DO PRZEKŁADNI SAMOCHODOWYCH

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm^2/s	7,26
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C	mm^2/s	35,7
Temperatura zapłonu	°C	208
Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany po 10 min. odstania :	-	-
· w temperaturze 25°C,	ml	0
· w temperaturze 95°C,	ml	0
· w temperaturze 25°C po badaniu w temperaturze 95°C	ml	0
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji	wzorce	wytrzymuje
Własności przeciwzużyciowe na aparacie czterokulowym, średnia średnica skazy	mm	0,45

UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

