ORLEN OIL UNIWERSALNY SF/CC 15W-40

JAKOŚĆ: API : SF/CC
LEPKOŚĆ: SAE: 15W-40

CHARAKTERYSTYKA:

Mineralny, wielosezonowy olej silnikowy.

ZASTOSOWANIE:

ORLEN OIL Uniwersalny przeznaczony jest do stosowania w czterosuwowych silnikach benzynowych starszych typów, w których producent zaleca stosowanie olejów w klasie wg API SF, SE lub niższych.
Zalecany jest również do stosowania w silnikach Diesla w samochodach osobowych i dostawczych lekko doładowanych starszych typów, w których producent zaleca stosowanie olejów w klasie wg API CC lub niższych.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Uniwersalny
klasa lepkości SAE	-	15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100^{0}C	mm^2/s	15,1
lepkość strukturalna CCS(-15^{0}C)	mPas	3300
wskaźnik lepkości	-	134
temperatura płynięcia	^{0}C	-32
temperatura zapłonu	^{0}C	232
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	7,5
popiół siarczanowy	%	0,77
Badanie działania korodującego w temp. 100^{0}C w ciągu 3 h na płytkach z miedzi	stopień korozji	1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:
1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

