OLEJE DO PRZEKŁADNI SAMOCHODOWYCH



HIPOL ATF II E

JAKOŚĆ: GM Dexron® II E

CHARAKTERYSTYKA:
Hipol ® ATF II E w pełni syntetyczny olej do automatycznych przekładni samochodowych.

ZASTOSOWANIE:
Olej Hipol® ATF II E przeznaczony jest do stosowania w automatycznych przekładniach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, w których producent zaleca stosowanie oleju typu Dexron® II E. Olej Hipol® ATF II E zalecany jest również do stosowania w urządzeniach wspomagających układy kierownicze, w sprzęgłach hydraulicznych samochodów osobowych i ciężarowych oraz w układach hydraulicznych wymagających stosowania olejów typu ATF.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:
MAN 339 Typ Z2
MAN 339 Typ V2
ZF TE-ML 03C, 04D,14B, 17C, 20B, 25B
Voith H55.6336.xx
MB-Approval 236.9

Spełnia wymagania:
ZF TE-ML 14C, 16L, 16R
Allison C-4

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm^2/s	7,48
Lepkość dynamiczna oznaczona lepkościomierzem Brookfielda: w temperaturze - 20°C, · w temperaturze - 30°C, · w temperaturze - 40°C,	mm^2/s	900 2000 6935

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

Temperatura płynięcia	°C	-48
Temperatura zapłonu	°C	204
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji	wzorce	1b
Własności przeciwzużyciowe na aparacie czterokulowym, średnia średnica skazy	mm	0,4

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:
1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

