

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-3

Физические и химические свойства:

Тормозные жидкости ORLEN OIL изготовлены на основе алкиловых эфиров, этиленгликолей, боратных эфиров, полипропиленгликолей и пакета функциональных присадок.

Физические и химические свойства:

Предназначена для гидравлических тормозов и муфт легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, мотоциклов, аккумуляторных тележек и т.д, в соответствии с инструкциями по эксплуатации транспортных средств.
DOT-3 является тормозной жидкостью высокого качества предназначенной для применения в транспортных средствах со средненагруженными тормозными и муфтовыми системами.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Имеет сертификат соответствия ITS, а также сертификат позволяющий обозначать продукцию знаком безопасности „B”.
DOT-3 выполняет требования норм
PN-C-40005
FMVSS Nr 116
ISO 4925
SAE J 1703

Физические и химические свойства:

Свойства	Единицы	Типичные величины
Цвет		от бесцветного до желтого
Температура кипения	^{0}C	мин.205
Температура кипения увлажненной жидкости	^{0}C	мин.140
Кинематическая вязкость при температуре 100^{0}C	мм^2/с	мин.1,5
Кинематическая вязкость при температуре -40^{0}C	мм^2/с	мин.1500
Значение pH		7,0-11,0

ВНИМАНИЕ:Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия:
1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103