

Kraków, dn. 27.05.2011 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/067/AJK
w postępowaniu prowadzonym wg „Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.”
w trybie przetargu nieograniczonego

I. Zamawiający:

1. Pełna nazwa zamawiającego:
ORLEN OIL Sp z o. o. z siedzibą w Krakowie
2. Adres:
31 – 323 Kraków, ul. Opolska 100
3. NIP 675 – 11 –90 - 702
4. Internet:
<http://www.orlenoil.pl> , e-mail: centrala@orlenoil.pl
5. Numer telefonu:
0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

II. Informacje o przetargu:

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Przedmiot zamówienia:

Dostawy płynów hamulcowych DOT-3 i DOT-4 w sezonie 2011-2012.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:
 - Płyny hamulcowe DOT-3 oraz DOT-4 przeznaczone do układów hamulcowych tarczowych i bębnowych oraz do układów sprzęgłowych w samochodach osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusach, przyczepach, motocyklach i innych pojazdach mechanicznych, zgodnie z ustaleniami producentów pojazdów;
 - Szacowany wolumen na sezon 2011/2012 (dostawy/odbioru w okresie: lipiec 2011- grudzień 2012) jest następujący:
 - **DOT-3**
 - o 48 - 72 Mg - lipiec - grudzień 2011
 - o 48 - 72 Mg - styczeń - czerwiec 2012
 - o 48 - 72 Mg - lipiec - grudzień 2012
 - **DOT-4**
 - o 120 Mg - lipiec - grudzień 2011
 - o 120 Mg - styczeń - czerwiec 2012
 - o 120 Mg - lipiec - grudzień 2012
 - Ww. płyny hamulcowe muszą spełniać wymogi przedstawione poniżej w pkt. 9.

2. Cena powinna być przedstawiona dla:
 - Kilku wariantów ilościowych,
 - Różnych opcji dostawy:
 - DDU Jedlicze
 - FCA wskazane przez Dostawcę miejsce odbioru.
3. Podana cena powinna być stała przez cały okres obowiązywania umowy, w innym przypadku prosimy o podanie warunków zmiany ceny.
4. Dostawca powinien zagwarantować dostawy DOT-3 oraz DOT-4 przez cały okres trwania umowy, oraz że będzie w stanie dostarczyć produkt w ciągu 10 dni od momentu otrzymania zapotrzebowania od odbiorcy.
5. Środek transportu: autocysterna.
6. Spółka ORLEN OIL zastrzega sobie prawo do zażądania przesłania próbek produktów w ilości 5L w późniejszym terminie. W przypadku nie przesłania próbki będzie to skutkowało odrzuceniem oferty.
7. Obligatoryjnie do oferty muszą zostać dołączone:
 - Certyfikat analizy,
 - Karta bezpieczeństwa produktu w języku polskim zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami CLP oraz REACH,
 - Oświadczenie, że substancja została zarejestrowana zgodnie z rozporządzeniem REACH.
8. Czas trwania Umowy: do końca 2012.
9. Wymagania dla płynów hamulcowych DOT-3 oraz DOT-4 są następujące:

Wymagania podstawowe dla płynów hamulcowych DOT-3 oraz DOT-4

Ip.	Właściwości	Jednostka miary	DOT-3	DOT-4	Metody badań
1.	Barwa	-	bezbarwna do żółtej	bezbarwna do żółtej	PN-C-40005 p. 5.2
2.	Wygląd	-	ciecz jednorodna, przeźroczysta		PN-C-40005 p. 5.2
3.	Temperatura wrzenia, nie niższa niż	°C	205	230	PN-C-40005 p. 5.3 ISO 4925 p.5.2 PN-92/C-40008/03
4.	Temperatura wrzenia płynu zawodnionego, nie niższa niż	°C	140	155	PN-C-40005 p. 5.4 ISO 4925 p.5.2.6
5.	pH roztworu	-	od 7,0 do 11,5		PN-C-40005 p. 5.6 ISO 4925 p.5.3 PN-92/C-40008/04
6.	Zawartość wody, nie więcej niż	% (m/m)	0,2	0,2	PN-C40008-11 PN-ISO 760
7.	Temperatura zapłonu, nie niższa niż	°C	115	120	PN-EN ISO 2592
8.	Stabilność: - stabilność termiczna: zmiana temperatury wrzenia, nie więcej niż - stabilność chemiczna: zmiana temperatury wrzenia, nie więcej niż	°C °C	± 3 plus 0,05 °C na każdy 1 °C powyżej 225 °C ± 2 plus 0,05 °C na każdy 1 °C powyżej 225 °C		PN-C-40005 p. 5.7 ISO 4925 p.5.4

9.	Właściwości korozyjne: - zmiana masy płytek, nie więcej niż: stal ocynowana stal aluminium żeliwo mosiądz miedź cynk - ocena wzrokowa płytek po badaniu - ocena płynu po badaniu: wygląd zawartość osadów, nie więcej niż pH roztworu - ocena wzorcowych uszczelek gumowych po badaniu: zwiększenie średnicy podstawy uszczelki, nie więcej niż zmiana twardości, IRHD zwiększenie objętości, nie więcej niż destrukcja gumy	mg/cm² % (V/V) mm %	± 0,2 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,4 brak wżerów korozyjnych i wytrawień, dopuszcza się występowanie plam i zmianę barwy brak żelowania oraz osadów krystalicznych 0,10 od 7,0 do 11,5 1,4 od 0 do -15 16 nie dopuszcza się występowania pęcherzy, złuszczeń, sadzy i kleistości	NO-91-A232 p.4.3	
10.	Lepkość kinematyczna w temperaturze: 100 °C, nie mniej niż -40 °C, nie więcej niż	mm²/s	1,5 1 500	1,5 1 800	NO-91-A 232 p.4.2 ISO 4925 p. 5.1 PN-EN ISO 3104

Wymagania dodatkowe				
11.	Wygląd i płynność w niskich temperaturach: a) po 144 h w temperaturze -40 °C: - wygląd płynu - czas przepływu pęcherzyka powietrza, nie więcej niż b) po 6 h w temperaturze -50 °C: - wygląd płynu - czas przepływu pęcherzyka powietrza, nie więcej niż c) po ogrzaniu do temperatury (23 ± 5)°C	- s - s	ciecz przezroczysta, bez osadów, zawiesin i rozwarstwień 10 ciecz przezroczysta, bez osadów, zawiesin i rozwarstwień 35 wygląd i płynność bez zmian w stosunku do płynu wyjściowego	PN-C-40005 p. 5.9 ISO 4925 p.5.6
12.	Odparowalność: - ubytek masy płynu, nie więcej niż - wygląd pozostałości po odparowaniu - temperatura krzepnięcia pozostałości, nie wyższa niż	% - °C	80 brak osadów krystalicznych i rysujących -5	NO-91-A 232 p.4.4
13.	Odporność na działanie wody: a) po 120 h w temperaturze -40°C: - wygląd płynu - czas przepływu pęcherzyka powietrza, nie więcej niż b) po ogrzaniu do temperatury pokojowej c) po 24 h w temperaturze 60 °C: - wygląd płynu - zawartość osadu, % (V/V), nie więcej niż	- s - - %(V/V)	brak osadów, zawiesin i rozwarstwień; dopuszcza się lekkie zmętnienie 10 wygląd i płynność bez zmian w stosunku do płynu wyjściowego ciecz bez rozwarstwień 0,05	PN-C-40005 p. 5.11 ISO 4925 p.5.7

14.	Mieszalność z płynem wzorcowym SAE RM-66-03: - wygląd płynu po 24 h w temperaturze -40 °C - po 24 h w temperaturze 60 °C: - wygląd płynu - zawartość osadu, nie więcej niż	- - % (V/V)	ciecz przezroczysta, bez osadów i rozwarstwień ciecz bez rozwarstwień 0,05	PN-C-40005 p. 5.12
15.	Odporność na utlenianie: - wygląd płytek - zmiana masy płytki aluminiowej, nie więcej niż - zmiana masy płytki żeliwnej, nie więcej niż	- mg/cm² mg/cm²	poza miejscami styku z folią cynową brak wżerów i wytrawień dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem; dopuszcza się plamy i zmiany barwy oraz ślady substancji żywicznych ± 0,05 ± 0,3	PN-C-40005 p. 5.13 ISO 4925 p.5.9

16.	Działanie na uszczelnienia gumowe: a) działanie na wzorcowe uszczelki gumowe z kauczuku naturalnego (ISO-1) w temperaturze 70 °C przez 70 h: - zwiększenie średnicy podstawy uszczelki, mm - zmiana twardości, IRHD - zwiększenie objętości, % - destrukcja gumy b) działanie na wzorcowe uszczelki z gumy SBR w temperaturze 70 °C przez 70 h: - zwiększenie średnicy podstawy uszczelki, mm - zmiana twardości, IRHD - zwiększenie objętości, % - destrukcja gumy c) działanie na wzorcowe uszczelki z gumy SBR w temperaturze 120 °C przez 70 h: - zwiększenie średnicy podstawy uszczelki, mm - zmiana twardości, IRHD - zwiększenie objętości, % - destrukcja gumy d) działanie na wzorcową gumę EPDM w temperaturze 70°C przez 70 h: - zmiana twardości, IRHD - zwiększenie objętości, % - destrukcja gumy e) działanie na wzorcową gumę EPDM w temperaturze 120 °C przez 70 h: - zmiana twardości, IRHD - zwiększenie objętości, % - destrukcja gumy	od 0,15 do 1,40 od 0 do -10 od 1 do 16 nie dopuszcza się występowania pęcherzy, złuszczeń, sadzy i kleistości od 0,15 do 1,40 od 0 do -10 od 1 do 16 nie dopuszcza się występowania pęcherzy, złuszczeń, sadzy i kleistości od 0,15 do 1,40 od 0 do -15 od 1 do 16 nie dopuszcza się występowania pęcherzy, złuszczeń, sadzy i kleistości od 0 do -10 od 0 do 10 nie dopuszcza się występowania pęcherzy, złuszczeń, sadzy i kleistości od 0 do -15 nie dopuszcza się występowania pęcherzy, złuszczeń, sadzy i kleistości	NO-91-A232 p. 4.5
-----	--	---	--------------------------

17.	Własności ochronne przed wilgocią, nie mniej niż	punkty	8	NO-91-A232 p.4.6
18.	Badanie stanowiskowe (85000 suwów, 120°C, 6.86 MPa): - zmiany korozyjne na metalowych częściach cylindrów hamulcowych i pompy - zmiana średnicy cylindrów i tłoków, nie więcej niż - zmniejszenie twardości wzorcowych uszczeltek, IRHD, nie więcej niż - liczba wzorcowych uszczeltek wykazujących zmniejszenie twardości większe niż 17 IRHD, nie więcej niż - destrukcja wzorcowych uszczeltek gumowych - zwiększenie średnicy podstawy wzorcowych uszczeltek gumowych, nie więcej niż - zmiana wcisku, nie więcej niż: - ubytek płynu po 24 000 suwów w dowolnie obranym okresie badań, ml, nie więcej niż - ubytek płynu po 100 suwach wykonanych po zakończeniu badania, nie więcej niż - ocena płynu po badaniu - zawartość osadów w płynie po badaniu, nie więcej niż - ocena pracy układu hamulcowego	- mm - - - mm % ml ml - % (V/V),	brak wżerów korozyjnych i wytrawień dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem; dopuszcza się występowanie plam i zmianę barwy 0,13 15 1 brak zadrapań, oznak zacierania pęcherzy, spękań i wykruszeń oraz deformacji pierwotnego kształtu 0,9 65 36 36 płyn nie może tworzyć żelu oraz wydzielać rysujących osadów 1,5 bez zacięć w ciągu całego badania; na cylindrach nie powinny występować osady rysujące i niezmywalne alkoholem	PN-C-40005 p. 5.15

V. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna składać się z dwóch oddzielnych części: merytorycznej i handlowej, w oddzielnych zapieczętowanych kopertach z właściwym dopiskiem na kopertach: „Część merytoryczna oferty – nr postępowania”, „Część handlowa oferty – nr postępowania”.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Sposób przygotowania oferty:
 - a. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
 - b. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu oferenta.
 - c. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
 - d. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być paraflowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
4. Opakowanie i oznakowanie ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w miejscu wskazanym w pkt. X.
5. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Oferenta. Nie spełnienie wymagań j/w spowoduje odrzucenie oferty.
6. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części merytorycznej oferty:

Oferenci w części merytorycznej oferty obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).
2. Oświadczenie producenta (importera) płynów hamulcowych DOT-3 i DOT-4 lub substancji wchodzących w ich skład, o spełnieniu wszystkich wymagań, zgodnie z rozporządzeniem 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Oświadczenie powinno zawierać informację o dokonanej rejestracji wstępnej oraz zamiarze rejestracji właściwej zgodnie z terminami przewidywanymi w ww. rozporządzeniu.
3. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.
4. Koncesję, zezwolenie lub licencję, (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem).
5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6. Podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z następujących powodów:
 - nie wywiązanie się wobec ORLEN OIL z należytą starannością choćby z jednej umowy;
 - nie jest objęty postępowaniem układowym bądź innymi postępowaniami związanymi z restrukturyzacją zadłużenia;
 - wszczęcie postępowania upadłościowego, ogłoszenie upadłości lub będących w trakcie prowadzenia likwidacji.

8. Listę referencyjną klientów.
9. Uzupełniony Załącznik nr 2.
10. Warunki oraz okres gwarancji.
11. Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującą w ORLEN OIL Sp. z o.o. Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodną z normami: ISO 9001 i ISO 14001 oraz wymaganiami AQAP 2110 dostępnymi na stronie internetowej ORLEN OIL Sp. z o.o. oraz oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia z zachowaniem przepisów prawnych.”
12. Płyta DVD (opisana: nazwa firmy + dopisek: **„Przetarg – płyny hamulcowe”** ze wszystkimi powyższymi dokumentami i załącznikami.

Dokumenty składane są w wersji papierowej w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wszelkie dokumenty wymienione w powyższych punktach oprócz tego, że powinny zostać złożone w wersji papierowej, muszą zostać przesłane również w wersji elektronicznej na nośniku DVD.

VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w części handlowej oferty:

Oferenci w części handlowej oferty obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Cenę i warunki płatności.
2. Informacje o spełnieniu szczególnych wymagań podanych w pkt. VIII SIWZ.
3. Akceptacja terminu płatności wynoszącego 60 dni liczonych od daty otrzymania faktury przez ORLEN OIL Sp. z o.o.
4. Projekt umowy.

VIII. Szczególne wymagania w stosunku do wykonawstwa

- Oferent ponosi odpowiedzialność za wady w przedmiocie umowy z tytułu rękojmi;
- Oferent ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy na warunkach z niej zawartych oraz na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Nie przewiduje się możliwości umownego (pozaumownego) wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Oferenta bez względu na jej tytuł, jeśli odpowiedzialność taka wynika z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

IX. Termin, do którego dostawca będzie związany złożoną ofertą:

Dostawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 3 miesięcy od daty terminu składania ofert.

X. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

1. Terminy i miejsce składania ofert wstępnych:
 - a) Oferty wstępne należy składać w sekretariacie ORLEN OIL w Krakowie, 31-323 Kraków, ul. Opolska 100, **do dnia 13.06.2011 r. do godz. 16.00 z dopiskiem na kopercie „SIWZ 2011/067/AJK – płyny hamulcowe”**
- Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

2. Ocena ofert.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

- a) cyfrowo w zł (PLN) lub w EUR,
- b) cena netto,

XII. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

Jakość produktu (stabilność termiczna, chemiczna, lepkość, barwa, odporność na różne czynniki, mieszalność, działanie na uszczelnienia gumowe itp.) jest obligatoryjnym warunkiem, który musi on spełniać. Zostanie ona zweryfikowana na podstawie otrzymanych próbek jak i również na podstawie certyfikatów analizy produktów oraz kart bezpieczeństwa.

Pozostałe kryteria to:

- 1. Cena
- 2. Okres stałości ceny oraz formuła zmiany ceny po tym okresie
- 3. Warunki płatności
- 4. Okres realizacji zamówienia

Do drugiego etapu zostanie zaproszonych kilku Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i uzyskali najwięcej punktów w pierwszym etapie. Zostaną przeprowadzone negocjacje handlowe, na podstawie których poszczególni Dostawcy zostaną rekomendowani do Komisji Przetargowej. Kryteria oceny ofert będą takie same jak w pierwszym etapie.

XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed terminem składania ofert.
- 2. Korespondencja w toku postępowania przetargowego, w tym pytania oferentów mogą mieć formę e-mailową.

XIV. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się dostawcami:

Arkadiusz Leżoń (kwestie merytoryczne)

Stanowisko służbowe: Specjalista Technolog
Numer telefonu: +48 13 43 84 415
Fax: +48 13 43 84 622
Mobile: +48 605 854 831
E-mail: arkadiusz.lezon@orlenoil.pl

Anna Jarosz-Kojzar (kwestie handlowe)

Stanowisko służbowe: Specjalista ds. Strategii Zakupów
Numer telefonu: +12 48 12 66 55 663
Fax: +12 48 12 66 55 501
Mobile: + 48 603 625 864
E-mail: anna.jarosz-kojzar@orlenoil.pl

Osoba na stanowisku Specjalisty ds. Strategii Zakupów posiada umocowania do składania w reprezentacji samodzielnej imieniem Orlen Oil Sp. z o.o oświadczeń woli wymaganych trybem procedury zakupowej.

XV. Środki odwoławcze:

Oferentom nie przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert.

W postępowaniu oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

XVI. Postanowienia końcowe

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje oferentów.

Zamawiający, ma prawo swobodnego wyboru oferty, może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z wybranymi oferentami, a także unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.