

PLATINUM ULTOR BASIC 10W-40

JAKOŚĆ: API: CI-4
ACEA: E7
LEPKOŚĆ: SAE: 10W-40

CHARAKTERYSTYKA:

Półsyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy. Świetnie spełnia swoje zadania gwarantując bezawaryjną pracę silnika w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.

ZASTOSOWANIE:

Rekomendowany do wysokoobciążonych silników Diesla w samochodach ciężarowych, ciężkim sprzęcie budowalnym, autobusach i ciągnikach siodłowych. Przeznaczony do silników spełniających normy emisji spalin Euro V, IV i niższe.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm^2/s	13,5
Wskaźnik lepkości	-	145
Temperatura płynięcia	°C	-30
Temperatura zapłonu	°C	220
Całkowita liczba zasadowa	mgKOH/g	10

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:
1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103