

CORALIA VDL 100

JAKOŚĆ: DIN 51506 VDL
ISO 6743-3 L-DAA, L-DAB
LEPKOŚĆ: ISO VG: 100

CHARAKTERYSTYKA:

Oleje do sprężarek powietrznych Coralia VDL produkowane są w oparciu o głębokorafinowany mineralny olej bazowy oraz pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności eksploatacyjne gotowego produktu.

Charakteryzuje się:

- bardzo dobrymi własnościami przeciwkorozyjnymi i przeciwzużyciowymi,
- dobrą odpornością na utlenianie,
- dobrym wydzielaniem powietrza i niską skłonnością do pienienia.

ZASTOSOWANIE:

Oleje Coralia VDL przeznaczone są do smarowania w warunkach normalnych i ciężkich:

- sprężarek tłokowych, w których temperatura końca sprężania wynosi od 160 - 220°C,
- sprężarek śrubowych z wtryskiem oleju lub bez,
- sprężarek łopatkowych z wtryskiem oleju.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna: · w temperaturze 40^{0}C · w temperaturze 100^{0}C	mm^2/s	94,9 10,4
Temperatura płynięcia	^{0}C	-9
Współczynnik lepkości	-	89,8
Temperatura zapłonu	^{0}C	246
Liczba kwasowa	mg KOH/g	0,22
Odporność na utlenienie; pozostałość po koksowaniu	% (m/m)	0,021
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu		

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:
1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103