

ORLEN OIL SUPEROL CB 30

JAKOŚĆ: API : CB
LEPKOŚĆ: SAE: 30

CHARAKTERYSTYKA:

Jednosezonowy (letni) olej do silników wysokoprężnych.

ZASTOSOWANIE:

Olej ORLEN OIL Superol CB 30 przeznaczony jest głównie do stosowania w okresie letnim w silnikach wysokoprężnych bez doładowania, pracujących w warunkach lekkich i średnich obciążeń. Zalecany jest do stosowania w silnikach starszych typów do których producent poleca stosowanie olejów w klasie wg API - CB.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	30
lepkość kinematyczna w temp. 100^{0}C	mm^2/s	11,5
wskaźnik lepkości	-	93
temperatura płynięcia	^{0}C	-23
temperatura zapłonu	^{0}C	210
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	3,0
Zawartość wody	% (v/v)	nie zawiera

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:
1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103