

ORLEN OIL SUPEROL M CC 15W-40

JAKOŚĆ: API : CC
LEPKOŚĆ: SAE: 15W-40

CHARAKTERYSTYKA:

Mineralny, wielosezonowy olej do silników wysokoprężnych.

ZASTOSOWANIE:

ORLEN OIL Superol M CC 15W-40 przeznaczony jest do silników wysokoprężnych różnych typów, lekko doładowanych, pracujących w warunkach umiarkowanych obciążeń cieplnych i mechanicznych.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100^0C	mm^2/s	14,1
wskaźnik lepkości	-	130
temperatura płynięcia	^{0}C	-24
temperatura zapłonu	^{0}C	210
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	4,5
Zawartość wody	% (v/v)	nie zawiera

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:
1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103