

GREASEN ŁT 4S 2

CHARAKTERYSTYKA:

Smary GREASEN ŁT-4S produkowane są na bazie oleju mineralnego zagęszczonego hydroksystearynianem litu. Smary te zawierają dodatki uszlachetniające, a zwłaszcza dodatki o działaniu antykorozyjnym, przeciwutleniającym oraz polepszające własności smarne. Smary GREASEN ŁT-4S są odporne na działanie wody.

Zakres temperatur pracy smaru:
-30÷140 o C,

ZASTOSOWANIE:

Smary GREASEN ŁT-4S stosuje się do smarowania:

- samochodowych łożysk tocznych,
- przegubów krzyżakowych w trakcie montażu,
- cięgien i prowadnic maszyn oraz innych elementów urządzeń,
- łożysk ślizgowych pracujących w dopuszczalnych zakresach temperatur

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

DIN 51 502: KP2N-30
ISO 6743-9: CDEA-2

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C	mm/10	285
Temperatura kroplenia	°C	190
Wydzielanie oleju ze smaru, 100°C/30h	%	2,0
Własności smarne, obciążenie zespawania	daN	155
Odporność na działanie wody w temp. 38°C. Ubytek smaru	%	3,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103