

OLEJ DO WYROBÓW CERAMICZNYCH BQ

CHARAKTERYSTYKA:

Olej antyadhezyjny do wyrobów ceramicznych BQ produkowany jest w oparciu o lekkie destylaty (frakcje) naftowe oraz kwasy tłuszczowe roślinne lub zwierzęce.

ZASTOSOWANIE:

Olej antyadhezyjny do wyrobów ceramicznych BQ stosuje się w przemyśle ceramicznym. Stosowany jest przy produkcji wyrobów kamionkowych i porcelitowych oraz przy produkcji porcelany elektrotechnicznej jako składnik masy kaolinowej.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20^0C	mm^2/s	4,6
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40^0C	mm^2/s	3
Temperatura zapłonu	^{0}C	69
Liczba kwasowa	mg KOH/g	7,3
Liczba zmydlenia	mg KOH/g	8,1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103