

CORALIA T 46

JAKOŚĆ: ISO L-DAH, L-TSE, L-TGE, L-HL, DIN 51524 cz.1
LEPKOŚĆ: ISO VG: 46

CHARAKTERYSTYKA:

Olej sprężarkowy Coralia T 46 produkowany jest z wysokiej jakości, hydrorafinowanych olejów mineralnych. Zawiera innowacyjne optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające takie jak antyutleniacze, inhibitory korozji, pasywatory metali kolorowych oraz dodatki EP. Dzięki wyjątkowym właściwością odporności na utlenianie zapewnia wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju, obniża czasy przestoju i koszty remontów.

Charakteryzuje się:
- bardzo wysoka odpornością na utlenianie,
- wysoką zdolnością do wydzielania powietrza,
- bardzo dobrymi właściwościami antykorozyjnymi i antyrdzewnymi,
- bardzo dobrymi właściwościami przeciwzużyciowymi,
- bardzo dobrą odpornością na emulgowanie i pienienie,

ZASTOSOWANIE:

Olej przeznaczony do smarowania rotacyjnych sprężarek powietrza stosowanych głównie w Energetyce pracujących w średnich warunkach pracy. Może być również stosowany jako ciecz hydrauliczna w układach regulacji turbin oraz do smarowania układów obiegowych turbin parowych, gazowych i wodnych.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametr	Jednostka	Wynik
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm^2/s	43,1
Wskaźniki lepkości	-	96
Temperatura płynięcia	°C	-12
Demulgowalność w 54°C	min	10
Stabilność oksydacyjna RBOT	min.	> 500

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:
1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103