

PLATINUM CLASSIC DIESEL MINERAL 15W-40

JAKOŚĆ: API: CF
LEPKOŚĆ: SAE: 15W-40

CHARAKTERYSTYKA:

Wysokiej jakości, mineralny, przeznaczony do całorocznej eksploatacji olej silnikowy dedykowany do silników o zapłonie samoczynnym. Wyjątkowa jakość zastosowanej bazy mineralnej i bardzo dobre własności antyutleniające gwarantują wyjątkową ochronę silnika oraz mniejsze zużycie oleju. Doskonale zapobiega tworzeniu się osadów.

Gwarantuje:

- świetną kontrolę osadów,
- wysoką czystość silnika,
- bardzo dobre odprowadzanie ciepła z układu,
- zwiększa moc silnika dzięki zmniejszeniu tarcia,
- bardzo dobrą szczelność silnika.

ZASTOSOWANIE:

Olej stworzony z myślą o pojazdach wyposażonych w silniki Diesla. Zalecany zarówno do samochodów osobowych jak i lekkich dostawczych z turbodoładowaniem i bez. Olej doskonale sprawdza się podczas całorocznej eksploatacji nie tylko na trasach szybkiego ruchu, ale także w mieście. Świetnie nadaje się do zastosowania w samochodach z kilkuletnim przebiegiem w miejsce olejów syntetycznych i półsyntetycznych.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Spełnia wymagania:
Mercedes-Benz 229.1

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100^{0}C	mm^2/s	14,1
wskaźnik lepkości	-	142
temperatura płynięcia	^{0}C	-33

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

temperatura zapłonu	^{0}C	235
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	8,7
odparowalność wg Noack'a	% (m/m)	10,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103