PRESSOL B

CHARAKTERYSTYKA:

Pressol B to olej smarująco - tłoczący produkowany w oparciu o wysokogatunkową mineralną bazę olejową. W swoim składzie zawiera dodatki uszlachetniające podwyższające wytrzymałość filmu smarowego, co w naturalny zabezpiecza narzędzia przed wcześniejszym zużyciem, dodatki przyczepnościowe i przeciwkorozyjne, oraz ułatwiające proces mycia elementów po tłoczeniu.

ZASTOSOWANIE:

Pressol B dedykowany jest do procesów precyzyjnego wytłaczania i walcowania.
Pressol B gwarantuje:
- Zmniejszenie zużycia narzędzi,
- Wydłużenie czasu użytkowania narzędzi,
- Zmniejszenie współczynników tarcia,
- Ochronę przeciwkorozyjną,
- Doskonałe zwilżanie powierzchni obrabianego materiału i narzędzi,
- Otrzymywanie wyrobów o pożądanych wymiarach i powierzchni.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 50^0C	mm^2/s	43
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40^0C	mm^2/s	65
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20^0C	mm^2/s	180
Korozja na miedzi	-	1
Obciążenie zespawania	kG	800

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103