

MILTRON AM 46

LEPKOŚĆ: ISO VG: 46

CHARAKTERYSTYKA:

"Wysokiej jakości bezpopiołowy wielofunkcyjny olej obróbczo-obiegowy Miltron AM 46 otrzymywany jest z wysokiej jakości, hydrorafinowanych olejów mineralnych. Zawiera innowacyjne bezpopiołowe, optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające takie jak antyutleniacze, inhibitory korozji, pasywatory metali kolorowych oraz dodatki typu EP i AW,

Charakteryzuje się:
- bardzo dobrą odpornością na utlenianie,
- bardzo dobrymi własnościami antykorozyjnymi,
- bardzo dobrymi własnościami przeciwzużyciowymi i przeciwzatarciowymi,
- bardzo dobrą odpornością na emulgowanie i pienienie,
- małą skłonnością do tworzenia mgły olejowej,
- nie zawiera związków cynku, boru, chloru,
- doskonale chroni narzędzia przed zużyciem,
- bardzo dobrze smaruje elementy układu przekładniowego."

ZASTOSOWANIE:

Wielofunkcyjny olej obróbczo-obiegowy Miltron AM 46 przeznaczony jest do smarowania i chłodzenia narzędzi przy obróbce skrawaniem stali (wiercenie, gwintowanie, toczenie), spełnia także funkcje oleju obiegowego. Innowacyjna technologia pozwala również na bezpieczne użytkowanie oleju w układach hydraulicznych i przekładniowych urządzeń obróbczych.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

DIN 51524 cz. 2 HLP
DIN 51517 cz. 3 CLP

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40^0C	mm^2/s	43,4
Wskaźnik lepkości	-	100
Temperatura płynięcia	^{0}C	-18
Temperatura zapłonu	^{0}C	220
Skłonność do pienienia I sekwencja II sekwencja III sekwencja	ml/ml	 10/0 10/0 10/0
Właściwości smarne: obciążenie zespawania	kG	250
Test FZG A/8,3/90	-	>12

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103