

VELOL SHC 220

LEPKOŚĆ: ISO VG 220

CHARAKTERYSTYKA:

Syntetyczny olej maszynowy o podniesionych właściwościach przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych. Specjalnie zaprojektowany do pracy przy ekstremalnie wysokich obciążeniach oraz wysokiej temperaturze. Dzięki wyjątkowym właściwością olej może pracować przy zanieczyszczeniu układu niewielkimi ilościami wody. Bardzo wysoki wskaźnik lepkości zapewnia bezproblemową pracę w szerokim zakresie temperatur.

Charakteryzuje się:
· zdolnością do przenoszenia ekstremalnie wysokich obciążeń,
· wyjątkową odpornością na starzenie,
· kompatybilnością z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami

ZASTOSOWANIE:

Olej Velol SHC 220 przeznaczony jest do smarowania różnego rodzaju urządzeń i mechanizmów pracujących w podwyższonych temperaturach i wymagających olejów o podniesionych właściwościach AW oraz EP w tym:
· łożysk ślizgowych i tocznych,
· przekładni mechanicznych,
· wrzecion,
· pomocniczych węzłów tarcia

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametr	Jednostka	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40^0C	mm^2/s	225
Wskaźnik lepkości	-	241
Temperatura płynięcia	^{0}C	-39
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym	^{0}C	270
Test FZG A/8,3/90	-	>12

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:
1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103