

PLATINUM RIDER SPORT 4T 10W-50

JAKOŚĆ: API: SN/SM
JASO MA-2
LEPKOŚĆ: SAE: 10W-50

CHARAKTERYSTYKA:

W pełni syntetyczny olej odpowiedni dla sportowych silników motocyklowych. Najnowszej generacji technologia HTS (High Temperature Stability) zapewnia skuteczne smarowanie nawet w ekstremalnych warunkach (na torze oraz na drodze). Optymalny skład oleju zapewnia maksymalną ochronę wszystkich narażonych na zużycie elementów mechanicznych oraz jego niskie zużycie przy maksymalnej ochronie silnika. Spełnia restrykcyjne ograniczenia dotyczące zawartości w spalinach związków toksycznych dla środowiska, obowiązujące zgodnie z normą Euro dla motocykli. Zgodny z najwyższymi wymaganiami jakościowymi JASO(Japanese Automotive Standards Organization). Posiada gwarancję niezawodności zespołu motocyklowego „ORLEN TEAM".

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do smarowania czterosuwowych silników motocykli, a także do motocyklowych skrzyni biegów i przekładni ze sprzęgłem mokrym użytkowanych w sportach wyczynowych.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
Klasa lepkości SAE	-	10W-50
Lepkość kinematyczna w temp. 100^{0}C	mm^2/s	16,9
Wskaźnik lepkości	-	150
Temperatura płynięcia	^{0}C	-30
Temperatura zapłonu	^{0}C	200
lepkość strukturalna CCS w temp. -30^{0}C	mPa*s	7000

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:
1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103