ORLEN OIL CS2

CHARAKTERYSTYKA:

Olej został opracowany w ramach prowadzonego projektu Projekt POIG.01.03.01-12-104/12-00 „Opracowanie i wdrożenie nowej generacji środków chłodząco-smarujących zawierających w swym składzie dodatki nanocząstek, przeznaczonych do procesu ciągnienia drutów stalowych" współfinansowanego przez NCBiR

Olej ORLEN OIL CS2 to olej do ciągnienia drutów stalowych produkowany w oparciu o głęboko rafinowany olej bazowy charakteryzujący się niewielką zawartością węglowodorów o charakterze parafinowym. W skald oleju zostały wkomponowane specjalnie wyselekcjonowane nano związki. Rozmiar nanocząstek i ich skład został tak zaprojektowany aby wspomagać działanie konwencjonalnych dodatków typu EP i AW i tym samym

ZASTOSOWANIE:

Zastosowanie:
Olej ORLEN OIL CS2stosuje się przy ciągnieniu drutów stalowych na grubociągach i średniociągach. Olej ORLEN OIL CS2 pozwala na:

- Poprawę warunków BHP procesu ciągnienia drutów stalowych poprzez eliminację mydeł i proszków ciągarniczych,
- Wydłużenie żywotności narzędzi ciagarniczych,
- Redukcję parametrów siłowych procesu ciągnienia drutów stalowych.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20^0C	mm^2/s	310
Średnica skazy	mm	0,5
Współczynnik zużycia pod obciążeniem	kG	60
Obciążenie zespawania	kG	400

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:
1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103