

PLATINUM MOTO 4T SYNTHETIC 10W-50

Класс качества: API: SL
JASO: MA/MA2
Класс вязкости: SAE: 10W-50

Физические и химические свойства:

Platinum Moto 4T Synthetic – это композиция новейших синтетических баз, изготовленных по новейшим технологиям, а также наиболее современных облагораживающих добавок, которая обеспечивает получение высококачественного масла, предназначенного для четырехтактных мотоциклетных двигателей и их систем передачи привода.

Оно гарантирует:
• соответствие или превышение требований спецификации API SL и JASO MA/MA2,
• улучшение работы мокрых муфт и мотоциклетных передач,
• обеспечивает превосходную защиту при использовании максимальной мощности двигателя,
• обеспечивает идеальную чистоту двигателя.

Физические и химические свойства:

Platinum Moto 4T Synthetic – это полностью синтетическое масло, предназначенное для смазки четырехтактных мотоциклетных двигателей новейших конструкций, подверженных сильным нагрузкам, а также для применения в мотоциклетных коробках передач и передачах с мокрой муфтой.
Platinum Moto 4T можно применять как для повседневной эксплуатации, так и для спортивных состязаний:
• в мотоциклетных двигателях, охлаждаемых жидкостью либо воздухом,
• в широком диапазоне единичных мощностей на отдельных передачах, а также на максимальных скоростях двигателя

Физические и химические свойства:

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости по SAE	-	10W-50
Кинематическая вязкость при темп. 100^{0}C	мм^2/сек	17,0
Индекс вязкости	-	162
Вязкость HTHS при +150°C:	mPa˘s	4,70
температура текучести	^{0}C	-50
температура воспламенения	^{0}C	250
сульфатная зола	%	0,97

ВНИМАНИЕ:Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия:
1 / 2023.07.17

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103